

Fenix<sup>®</sup>  
SOLAR

# FICHA TÉCNICA



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del termotanque	90 litros
Capacidad con tubos	111.6 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	8
Tanque interno	0.31 mm
Diamétró del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diamétró del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del termotanque	100 litros
Capacidad con tubos	127 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	10
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del termotanque	120 litros
Capacidad con tubos	152.4 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	12
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del termotanque	150 litros
Capacidad con tubos	190.5 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	15
Tanque interno	0.31 mm
Diamétró del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diamétró del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del equipo	180 litros
Capacidad con tubos	228.6 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	18
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del equipo	200 litros
Capacidad con tubos	254 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	20
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del equipo	240 litros
Capacidad con tubos	304.8 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	24
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Fenix**<sup>®</sup>  
SOLAR



## LÍNEA FÉNIX ECO

MARCA	LÍNEA FÉNIX ECO
Capacidad del equipo	300 litros
Capacidad con tubos	381 litros (2.7 litros x tubo)
Tipo de Funcionamiento	Baja presión
Número de tubos	30
Tanque interno	0.31 mm
Diaméto del tanque interno	360 mm
Tanque externo	0.31 mm
Diaméto del tanque externo	450 mm
Aislamiento	50 mm
Material de la estructura	Acero inoxidable 201 BA
Espesor de la estructura	1.2 mm
Tipo de estructura	U
Distancia entre tubos	75 mm
Incluye barra de magnesio	Si
Número de niples	3

[fenix-solar.mx](http://fenix-solar.mx)

LÍDERES EN CALIDAD, LÍDERES EN ENERGÍA SOLAR